



Pneumatik-Membranpumpe

60 l/min

Artikel-Nr.: 19 060
EAN:
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Pumpenleistung, freier Auslauf (l/min): 60
Max. Luftdruck (bar): 7
Min. Luftdruck (bar): 1,8
Max. Korngröße (mm): 2,5
Max. Saughöhe, nass (m): 7
Max. Saughöhe, trocken (m): 4,9
Max. Betriebstemperatur (°C): 65
Lautstärke bei 3,5 bar, 50 DH/min (dB
A): 75
Anschluss Luft: Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW
7,2 mm
Anschluss Fördermedium Ein-/Auslass: G 1/2" a, 60° Dichtkonus
Max. Luftverbrauch (l/min): 560
Werkstoff Pumpengehäuse: Aluminium
Werkstoff Membran: Buna-N
Werkstoff Kugel: Buna-N
Werkstoff Sitz: Acetal
Abmessungen LxBxH (mm): 191 x 222 x 273
Gewicht (kg): 4,52

Spezifikation

- Vorrichtung für Wandmontage
- Stecknippel (20 062)
- Erforderliches Zubehör:
- Wandhalterung (87 626)
- Geeignet für:
- Altöle, Wasser
- Flüssigkeiten auf Wasserbasis, gegen die Aluminium, Buna-N und Acetal resistent sind, z. B. Scheibenklar und Kühlerfrostschutz

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 265 x 205 x 300
Gewicht (kg): 5,08
Verpackungseinheit: 1,0